



HENSOLDT Rodzina ZO4x30/6x36i

Optyka celownicza na dystanse pośrednie

Optyka celownicza 4x30i ma znakomite parametry, szczególnie w warunkach utrudnionej widoczności. Sprawność zmierzchowa optyki celowniczej jest szczególnie wysoka: przy źrenicy wyjściowej 7,5 mm, 4x30i sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach słabego oświetlenia i jest znakomicie dostosowana do oka ludzkiego. Korzyści te dodatkowo powiększa nowa możliwość zastosowania nasadki noktowizyjnej.

Cechy i korzyści

- Powiększenie 4x lub 6x z szerokim polem widzenia
- Oddalenie źrenicy wyjściowej: 6,5 cm
- Podświetlenie celownika na 1 baterię AA
- Zalecane do karabinów szturmowych i karabinów maszynowych



Rodzina HENSOLDT ZO4x30/6x36i

Dane optyczne	4x30	4x30i	6x36i
Powiększenie (M)	4x	4x	6x
Rozmiar obiektywu w mm	30	30	36
Ø źrenicy wyjściowej w mm	7,5		
Oddalenie źrenicy wyjściowej (mm)	65		
Pole widzenia (na odl. 1000 m)	8° (140 m)		5,3° (93 m)
Regulacja dioptrii	Stała (-0,5 dptr)		
Transmitancja %:	> 80		
Regulacja celownika na klik	0,2 mrad (2 cm przy 100 m)		0,1 mrad (1 cm przy 100 m)
Maks. zasięg regulacji podniesienia w cm/100 m	±100		±70
Maks. zasięg regulacji poziomej w cm/100 m	±100		±70
Wymiary, masa			
Długość/szerokość/wysokość w mm	139/57/67,5	139/65/76,5	180/67/76,5
Masa w g	465	600	697
Mocowanie	szyna MIL STD 1913		
Warunki otoczenia			
Próby środowiskowe	(MIL-STD 1913) MIL-STD-810G, DIN ISO 9022 (fragment)		



ZO4x30i na karabinie szturmowym



ZO4x30 jako zapasowa optyka na wyrzutni SAAB Carl Gustav 84 mm